

vaporDUO 16.10 AR

**ECO-VAPORIZZATORE con vapore SECCO/BAGNATO
con SERBATOIO INTERNO**

**ECOLOGIC STEAM GENERATOR with DRY/WET steam
with INTERNAL WATER TANK**



DATI TECNICI | TECHNICAL DATA

Alimentazioni principali disponibili (altre a richiesta):
Available most common power supplies (others on request):

230 V / ~1 / 60 Hz / ≈50 A
230 V / ~3 / 50-60 Hz / ≈29 A
400-415-440-480 V / ~3 / 50-60 Hz / ≈16 A

Potenza totale installata:
Power output:

10,6 kW

Potenza motore:
Power output motor:

0,6 kW

Potenza riscaldamento:
Boiler group power:

10,0 kW

Volume vapore (medio):
Steam volume (average):

16 kg/h

Temperatura vapore in uscita:
Steam temperature:

≈140 °C

Pressione vapore (max):
Steam pressure (max):

4,0 bar

Caldaia + termoriscaldatori:
Boiler + heating elements:

AISI 304 + AISI 316L (or INCOLOY 800/825)

Temperatura di entrata acqua (max):
Inlet water temperature (max):

35 °C

Termostato di lavoro:
Work thermostat:

165 °C

Termostato di sicurezza:
Safety thermostat:

170 °C

Serbatoio interno acqua:
Internal reserve tank:

25 l

Livello acustico:
Acoustic level:

38 dB @ 1 m
36 dB @ 5 m

Struttura e pannelli:
Body and panels:

AISI 304

Lunghezza cavo, misure e peso:
Power cord length, dimensions and weight:

5 m
58 x 65 x 87 cm
56 kg

KIT STANDARD ACCESSORI | ACCESSORIES STANDARD KIT

Tubo vapore
Steam hose



Pistola
Steam gun



Lancia
Lance



Ugello
Nozzle

